Tabla técnica Calentadores

Temperatura de 18° a temperatura de 35°: subir ~ 17°

	HIDROMASAJE									
Calentador	**Santorini 850 lt**	**Mobu 955 lt**	**Chatanoogan 1.450 lt**	**Galápagos 1.500 lt**	**Consumo**	**Requisitos de instalación**	**Tipo de instalación**	**Tamaño**	**Ventajas**	**Garantía**
Calentador eléctrico **5,5kw**	3'24" 3 horas con 24 min	4'18" 4 horas con 18 min	6' horas	6' horas	5,5kw Hora	Conexión 220 V, 2 fases, 30 A cable THHN calibre 10 + registro de inspección	Interna en el hidromasaje	NA, va dentro del hidromasaje	• Va integrado en el hidromasaje • Menor costo	1 año.
Calentador eléctrico **10,5kw**	1'48" 1 hora con 48 min	2'18" 2 horas con 18 min	3' horas	3' horas	10,5kw Hora	Conexión 220 V 2 fases, 60 A cable THHN calibre 6 + registro de inspección	Interna en el hidromasaje	NA, va dentro del hidromasaje	• Va integrado en el hidromasaje • Menor costo	1 año.
Calentador gas **Pentair 125 mil BTU**	35" min.	40" min.	1' hora	1' hora	Gas Natural: 3.54 m3 /hora Gas propano: 6.1 libras /hora	Conexión 110 V - 220 , 30 A adecuaciones para exosto si va al interior, conexión a gas natural entre 7 y 14 pulgadas de columna de agua o entre 28 y 32 milibares o conexión gas propano, adecuacion para tuberia de recirculacion de ½"	Externa (Intemperie) o interior con exosto (ducto de evacuación)	Alto: 58,4 cm Ancho: 52,95 cm Largo: 74,76 cm	• Se puede instalar en exteriores • Calienta más rápido • Se puede integrar a una piscina	1 año.
NUEVO! **Calentador gas** de tiro forzado **5600f**	55" min	1' hora	1'20" 1 hora con 20 min	1'30" 1 hora con 30 min	Gas Natural: 3.92 m3 /hora Gas propano: 6.4 libras /hora	Conexión 110 V, conexión a gas natural o propano ade-cuaciones para exosto, adecuacion para tuberia de recirculacion de ½	Cuarto de máquinas Interno con salida para exosto. Futuro: Totem autoportante	Alto: 57,3 cm Ancho: 17,2 cm Largo: 36,3 cm	• Instalación mas versátil en pared • No ocupa espacio en el suelo, puede insta-larse en zona de ropas por ejemplo • Incluye ducto de evacuación • Disponibilidad de repuestos	18 meses