

Tabla técnica Calentadores

Temperatura de 18° a temperatura de 35°: subir ~ 17°

HIDROMASAJE

Calentador	Santorini 850 lt	Mobu 955 lt	Chatanoogan 1.450 lt	Galápagos 1.500 lt	Consumo	Requisitos de instalación	Tipo de instalación	Tamaño	Ventajas	Garantía
Calentador eléctrico 5,5kw	3'24" 3 horas con 24 min	4'18" 4 horas con 18 min	6' horas	6' horas	5,5kw Hora	Conexión 220 V, 2 fases, 30 A cable THHN calibre 10 + registro de inspección	Interna en el hidromasaje	NA, va dentro del hidromasaje	<ul style="list-style-type: none"> Va integrado en el hidromasaje Menor costo 	1 año.
Calentador eléctrico 10,5kw	1'48" 1 hora con 48 min	2'18" 2 horas con 18 min	3' horas	3' horas	10,5kw Hora	Conexión 220 V 2 fases, 60 A cable THHN calibre 6 + registro de inspección	Interna en el hidromasaje	NA, va dentro del hidromasaje	<ul style="list-style-type: none"> Va integrado en el hidromasaje Menor costo 	1 año.
Calentador gas Pentair 125 mil BTU	35" min.	40" min.	1' hora	1' hora	Gas Natural: 3.54 m3 /hora Gas propano: 6.1 libras /hora	Conexión 110 V - 220 , 30 A adecuaciones para exosto si vá al interior, conexión a gas natural entre 7 y 14 pulgadas de columna de agua o entre 28 y 32 milibares o conexión gas propano, adecuacion para tuberia de recirculacion de 1/2"	Externa (Intemperie) o interior con exosto (ducto de evacuación)	Alto: 58,4 cm Ancho: 52,95 cm Largo: 74,76 cm	<ul style="list-style-type: none"> Se puede instalar en exteriores Calienta más rápido Se puede integrar a una piscina 	1 año.
NUEVO! Calentador gas de tiro forzado 5600f	55" min	1' hora	1'20" 1 hora con 20 min	1'30" 1 hora con 30 min	Gas Natural: 3.92 m3 /hora Gas propano: 6.4 libras /hora	Conexión 110 V, conexión a gas natural o propano ade- cuaciones para exosto, adecuacion para tuberia de recirculacion de 1/2	Cuarto de máquinas Interno con salida para exosto. Futuro: Totem autoportante	Alto: 57,3 cm Ancho: 17,2 cm Largo: 36,3 cm	<ul style="list-style-type: none"> Instalación mas versátil en pared No ocupa espacio en el suelo, puede instalarse en zona de ropas por ejemplo Incluye ducto de evacuación Disponibilidad de repuestos 	18 meses